

Position	Anz.	Beschreibung	Einzelpreis
	-1	<p><b>CM10-3 A-R-I-V-AQQV</b></p>  <p><b>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</b></p> <p>Produktnr.: 96946000</p> <p>Die CM-Baureihe steht für kompakte horizontale mehrstufige Kreiselpumpe, die direkt mit einem 1-phasigem Motor, 220-240 V, 50 Hz verbunden ist.</p> <p>Die Pumpe ist mit einem axialen Saug- und radialen Druckstutzen inkl. einer neu entwickelten Gleitringdichtung AQQV ausgestattet.</p> <p>Welle, Laufrad, Kammern und Füllstopfen sind aus Edelstahl. Saug- und Druckstutzen sind aus Nichtrostender Stahl.</p> <p>Die CM ist auch als CME (mit geregelter Motor) erhältlich. Alternativ kann auch eine Motorsteuerung der CUE-Baureihe kombiniert werden. Produktinfo's zur CUE-Steuerung siehe Win/WebCAPS.</p> <p>Fördermedium: Medientemperaturbereich: -20 .. 90 °C</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <p>Pumpendrehzahl: 2900 rpm  Nennförderstrom: 10 m³/h  Nennförderhöhe: 38 m  Wellenabdichtung: AQQV  Max. Betriebsdruck: 16 bar  Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,WRAS,ACS</p> <p><b>Werkstoffe:</b></p> <p>Pumpengehäuse: Nichtrostender Stahl  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304</p> <p>Laufrad: Edelstahl  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304</p> <p>O-Ring: FKM</p> <p><b>Installation:</b></p> <p>Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C  Max. Betriebsdruck: 16 bar  Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 16 bar / 90 °C  Anschluss: WHITWORTH THREAD RP  Anschluss Saugstutzen: Rp 1 1/2  Anschluss Druckstutzen: Rp 1 1/2</p> <p><b>Elektrische Daten:</b></p> <p>Bauart des Motors: 90SB  IE Efficiency class: IE2  Motorbemessungsleistung P2: 1.9 kW  Netzfrequenz: 50 Hz</p>	auf Anfr.

Position	Anz.	Beschreibung	Einzelpreis
		<p>Nenn-Spannung: 1 x 220-240 V  Service-Faktor: 1  Nennstrom: 11,0-10,0 A  Nenn-Drehzahl: 2755-2770 rpm  Schutzart (IEC 34-5): 55  Isolationsklasse (IEC 85): F</p> <p><b>Sonstiges:</b>  Nettogewicht: 27.1 kg  Bruttogewicht: 29.6 kg</p>	

Beschreibung	Daten
Produktbezeichnung:	CM10-3 A-R-I-V-AQQV
Produktnummer :	96946000
EAN Nummer :	5700314386368
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl	2900 rpm
Nennförderstrom:	10 m³/h
Nennförderhöhe:	38 m
Anzahl Laufräder:	3
Wellenabdichtung:	AQQV
Max. Betriebsdruck	16 bar
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,WRAS,ACS
Pumpenausführung:	A
Modell:	A
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Nichtrostender Stahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Laufrad:	Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Typenschlüssel für Material:	I
O-Ring:	FKM
Elastomere:	V
Installation:	
Maximale Umgebungstemperatur:	55 °C
Max. Betriebsdruck	16 bar
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur	16 bar / 90 °C
Anschluss:	WHITWORTH THREAD RP
Code für Rohranschluss:	R
Anschluss Saugstutzen:	Rp 1 1/2
Anschluss Druckstutzen:	Rp 1 1/2
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich	-20 .. 90 °C
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	90SB
IE Efficiency class:	IE2
Motorbemessungsleistung P2:	1.9 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Nenn-Spannung:	1 x 220-240 V
Service-Faktor:	1
Nennstrom:	11,0-10,0 A
Nenn-Drehzahl:	2755-2770 rpm
Schutzart (IEC 34-5):	55
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	TP211
Sonstiges:	
Nettogewicht:	27.1 kg
Bruttogewicht:	29.6 kg

