

Position	Anz.	Beschreibung	Einzelpreis
	1	<p><b>CM3-7 A-R-A-E-AQQE</b></p>  <p><b>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</b></p> <p>Produktnr.: 97516567</p> <p>Die CM-Baureihe steht für kompakte horizontale mehrstufige Kreiselpumpe, die direkt mit einem 1-phasigem Motor, 220-240 V, 50 Hz verbunden ist.</p> <p>Die Pumpe ist mit einem axialen Saug- und radialen Druckstutzen inkl. einer neu entwickelten Gleitringdichtung AQQE ausgestattet.</p> <p>Welle, Laufrad, Kammern und Füllstopfen sind aus Edelstahl. Saug- und Druckstutzen sind aus Grauguß.</p> <p>Die CM ist auch als CME (mit geregelter Motor) erhältlich. Alternativ kann auch eine Motorsteuerung der CUE-Baureihe kombiniert werden. Produktinfo's zur CUE-Steuerung siehe Win/WebCAPS.</p> <p>Fördermedium: Medientemperaturbereich: -20 .. 90 °C</p> <p><b>Technische Daten:</b></p> <p>Pumpendrehzahl: 2900 rpm  Nennförderstrom: 3.1 m³/h  Nennförderhöhe: 48.9 m  Wellenabdichtung: AQQE  Max. Betriebsdruck: 10 bar  Prüfkennzeichen auf dem Typenschild: CE,WRAS,ACS</p> <p><b>Werkstoffe:</b></p> <p>Pumpengehäuse: Grauguß  EN-JL1030  AISI 30 B</p> <p>Laufrad: Edelstahl  DIN W.-Nr. 1.4301  AISI 304</p> <p>O-Ring: EPDM</p> <p><b>Installation:</b></p> <p>Maximale Umgebungstemperatur: 55 °C  Max. Betriebsdruck: 10 bar  Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: 10 bar / 90 °C  Anschluss: WHITWORTH THREAD RP  Anschluss Saugstutzen: Rp 1  Anschluss Druckstutzen: Rp 1</p> <p><b>Elektrische Daten:</b></p> <p>Bauart des Motors: 80B  Motorbemessungsleistung P2: 0.9 kW  Netzfrequenz: 50 Hz  Nenn-Spannung: 1 x 220-240 V</p>	auf Anfr.

Position	Anz.	Beschreibung	Einzelpreis
		Service-Faktor: 1 Nennstrom: 5,4-5,0 A Nenn-Drehzahl: 2750-2790 rpm Schutzart (IEC 34-5): 55 Isolationsklasse (IEC 85): F	
		<b>Sonstiges:</b> Nettogewicht: 15.5 kg Bruttogewicht: 18 kg	

Beschreibung	Daten
Produktbezeichnung:	CM3-7 A-R-A-E-AQQE
Produktnummer :	97516567
EAN Nummer :	5700317301764
Technische Daten:	
Pumpendrehzahl	2900 rpm
Nennförderstrom:	3.1 m³/h
Nennförderhöhe:	48.9 m
Anzahl Laufräder:	7
Wellenabdichtung:	AQQE
Max. Betriebsdruck	10 bar
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild:	CE,WRAS,ACS
Pumpenausführung:	A
Modell:	A
Werkstoffe:	
Pumpengehäuse:	Grauguß EN-JL1030 AISI 30 B
Laufrad:	Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Typenschlüssel für Material:	A
O-Ring:	EPDM
Elastomere:	E
Installation:	
Maximale Umgebungstemperatur:	55 °C
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Druck bei vorgegebener Temperatur	10 bar / 90 °C
Anschluss:	WHITWORTH THREAD RP
Code für Rohranschluss:	R
Anschluss Saugstutzen:	Rp 1
Anschluss Druckstutzen:	Rp 1
Fördermedium:	
Medientemperaturbereich	-20 .. 90 °C
Elektrische Daten:	
Bauart des Motors:	80B
Motorbemessungsleistung P2:	0.9 kW
Netzfrequenz:	50 Hz
Nenn-Spannung:	1 x 220-240 V
Service-Faktor:	1
Nennstrom:	5,4-5,0 A
Nenn-Drehzahl:	2750-2790 rpm
Schutzart (IEC 34-5):	55
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	TP211
Sonstiges:	
Nettogewicht:	15.5 kg
Bruttogewicht:	18 kg

